



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Unicam multimode fibre optic connector
Colore	Coduli: Nero Housing: Nero
Tipo Di Imballo	Sacchetto
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Per fibre 50/125
Maximum insertion loss	<0,1 DB
Performance fibra	OM2
Tipo di connettore	LC
Materiale	Ceramica: ghiera Composito: connettore
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-40...75 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...75 °C
Norme	Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,000 Cm
Peso imballo (Kg)	4,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm

Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	733,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Sustainable packaging	No
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**