



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Bussola per fibra ottica monomodale
Colore	Blu
Tipo Di Imballo	Sacchetto
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	200 Cicli
Diametro in fibra ottica	9/125 µm
Performance fibra	OS1 OS2
Tipo di connettore	LC duplex quadrata
Materiale	Zirconia: ghiera
Tipologia Fissaggio	Con clip
Larghezza	13 Mm
Altezza	15,3 Mm
Lunghezza	25 Mm
Paesi target	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...85 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A Bussola LC: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,000 Cm
Peso imballo (Kg)	5,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm

Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	1,068 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**