



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 31, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pannello alimentazione 19"
Presentazione del dispositivo	Protezione differenziale Con pulsante
Apparecchiatura Fornita	2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni Aggiuntive	Con etichette identificative dei cavi personalizzate

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA, 16 A, 3680 W
Corrente di dispersione verso terra	16 MA, 250 V 30 ms
Numero di uscite prese alimentazione	6 tedesco prese, 2P + E conforme a DIN 49440
Numero Di Unità Rack	1U
Marcatura	CE
Materiale	PA6 GF30: parte in plastica Alluminio anodizzato
Profondità	86 Mm
Altezza	45 Mm
Larghezza	490 Mm
Peso Netto	1,1 Kg
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Norme Di Riferimento	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,5 Cm
Confezione 1: larghezza	17 Cm
Confezione 1: profondità	52 Cm

Peso imballo (Kg)	1,38 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	40 Cm
Confezione 2: profondità	60 Cm
Confezione 2: peso	15,975 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**