

VH363AWKGL

Interruttore di sicurezza, heavy duty, fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 12, 600V, 100A, 3 poli, capicorda di messa a terra



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	100 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 12 acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	25 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 60 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 100 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Short-circuit current	10 KA for H, K, J or R senza fuse rejection clips 200 KA for R with fuse rejection clips 200 KA for J
Tipo fusibile	H o K R o J
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 12...AWG 1/0 alluminio AWG 14...AWG 1/0 rame
Coppia di serraggio	5,6 Nm (AWG 1...AWG 3/0) 5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 4,0 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	181,61 Mm
Larghezza	226,57 Mm
Altezza	520,45 Mm
Peso Netto	9,52 Kg

Services	Installazione di fabbrica
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	57,4675 Cm
Confezione 1: larghezza	26,3525 Cm
Confezione 1: profondità	17,78 Cm
Peso imballo (Kg)	9,5 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	83
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	111 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	55.754490053163416
Impronta di carbonio della produzione	56 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.7383941227168256
Impronta di carbonio della distribuzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.32277916703249643
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	30.34737347722995
REACH senza SVHC	Sì
Impronta di carbonio dell'uso	30 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	21.882822613347244
Impronta di carbonio di fine vita	22 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	111
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**