

VH364AWKGL

Interruttore di sicurezza, heavy duty, fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 12, 600V, 200A, 3 poli, capicorda di messa a terra



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	200 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 12 acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	50 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 125 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 60 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 150 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 40 Hp at 250 V DC 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Short-circuit current	10 KA for H, K, J or R senza fuse rejection clips 200 KA for R with fuse rejection clips 200 KA for J
Tipo fusibile	H o K R o J
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 6...250 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	31,07 Nm per 13,3...127 mm ² (AWG 6...250 kcmil)
Profondità	229,11 Mm
Larghezza	432,05 Mm
Altezza	734,82 Mm
Peso Netto	25,4 Kg
Services	Installazione di fabbrica
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	48,895 Cm
Confezione 1: larghezza	22,86 Cm
Confezione 1: profondità	80,9625 Cm
Peso imballo (Kg)	25 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	88
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	274 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	146.6735740726688
Impronta di carbonio della produzione	147 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	7.546763799138529
Impronta di carbonio della distribuzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3900318197623937
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	59.54437565158782
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	60 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	60.145958674688636
Impronta di carbonio di fine vita	60 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	274
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**