

VHU361RB

Interruttore di sicurezza, Heavy Duty, senza fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 3R, 600 V, 30 A, 3 poli



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	30 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	5 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 10 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 7,5 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 10 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 30 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 5 Hp at 250 V DC 15 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 12...AWG 6 alluminio AWG 14...AWG 6 rame
Coppia di serraggio	5,08 Nm per 13,3 mm ² (AWG 6) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 4,0 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	129,692 Mm
Larghezza	168,15 Mm
Altezza	377,012 Mm
Peso Netto	4 Kg
Services	Field installed kit disponibile
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,7 Cm
Confezione 1: larghezza	19,05 Cm
Confezione 1: profondità	39,687 Cm
Peso imballo (Kg)	4 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	83
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	37 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	23.4755747592267
Impronta di carbonio della produzione	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.1530080516702423
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.13590701769789323
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3.248016280353195
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	3 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	9.213820047725156
Impronta di carbonio di fine vita	9 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	37
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**