

VHU362RB

Interruttore di sicurezza, Heavy Duty, senza fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 3R, 600 V, 60 A, 3 poli



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	60 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	10 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 25 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 50 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 60 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 10 Hp at 250 V DC 30 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 14...AWG 3 rame AWG 12...AWG 3 alluminio
Coppia di serraggio	5,6 Nm (AWG 3) 5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 5,6 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	178,765 Mm
Larghezza	230,63 Mm
Altezza	468,782 Mm
Peso Netto	7 Kg
Services	Field installed kit disponibile
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	47,625 Cm
Confezione 1: larghezza	26,3525 Cm
Confezione 1: profondità	17,78 Cm
Peso imballo (Kg)	8 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	83
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	79 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	46.9511495184534
Impronta di carbonio della produzione	47 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.3060161033404847
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.27181403539578647
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	10.925054451802781
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	11 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	18.42764009545031
Impronta di carbonio di fine vita	18 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	79
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**