

VHU363AWKGL

Interruttore di sicurezza, heavy duty, senza fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 12, 600V, 100A, 3 poli, capicorda di messa a terra



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	100 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 12 acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	20 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 40 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 40 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 75 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 40 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 100 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 20 Hp at 250 V DC 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 12...AWG 1/0 alluminio AWG 14...AWG 1/0 rame
Coppia di serraggio	5,6 Nm (AWG 1...AWG 3/0) 5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 4,0 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	181,61 Mm
Larghezza	226,57 Mm
Altezza	520,45 Mm
Peso Netto	9 Kg
Services	Installazione di fabbrica
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,000 Cm
Confezione 1: larghezza	27,700 Cm
Confezione 1: profondità	59,900 Cm
Peso imballo (Kg)	8,852 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	83
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	111 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	55.754490053163416
Impronta di carbonio della produzione	56 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.7383941227168256
Impronta di carbonio della distribuzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.32277916703249643
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	30.34737347722995
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	30 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	21.882822613347244
Impronta di carbonio di fine vita	22 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	111
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**