


VHU364R

Interruttore di sicurezza, Heavy Duty, senza fusibile, finestra di visualizzazione, NEMA 3R, 600 V, 200 A, 3 poli



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	Field installed kit available
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	200 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	15 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 60 Hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 125 Hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 150 Hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors 40 Hp at 250 V DC 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 6...250 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	31,07 Nm per 13,3...127 mm ² (AWG 6...250 kcmil)
Profondità	216,052 Mm
Larghezza	432,206 Mm
Altezza	735,08 Mm
Peso Netto	19,96 Kg
Services	Field installed kit disponibile
Condition of use	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	49,2125 Cm
Confezione 1: larghezza	21,1137 Cm
Confezione 1: profondità	76,2 Cm
Peso imballo (Kg)	24,7 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	88
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	272 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	144.9134911837968
Impronta di carbonio della produzione	145 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	7.456202633548866
Impronta di carbonio della distribuzione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.38535143792524496
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	59.54437565158782
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	60 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	59.424207170592375
Impronta di carbonio di fine vita	59 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	272
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**