



### Presentazione

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                                                 |
| Nome Dispositivo                  | VLSA                                                                                  |
| Tipo Prodotto                     | Blocco contatti ausiliari                                                             |
| Livello delle prestazioni         | Alte prestazioni                                                                      |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NC + 1 NO                                                                           |
| Manovra contatto                  | Simultaneo 1 NC<br>Simultaneo 1 NO                                                    |
| Compatibilità Gamma               | TeSys TeSys VARIO LS VLSA<br>TeSys TeSys VARIO LS VLS3P<br>TeSys TeSys VARIO LS VLS1P |
| Tipo di rete                      | DC<br>CA                                                                              |
| Frequenza Di Rete                 | 50/60 Hz                                                                              |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                                       | Destra<br>Sinistra                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                               | Guida DIN                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A (at 55 °C)                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]   | 10 A                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A (AC-15) a 24 V CA<br>6 A (AC-15) a 48 V CA<br>6 A (AC-15) a 127 V CA<br>3 A (AC-15) a 240 V CA<br>3 A (DC-13) a 24 V DC<br>1,5 A (DC-13) a 48 V DC<br>0,55 A (DC-13) a 127 V DC<br>0,27 A (DC-13) a 240 V DC |
| Minima corrente di uscita                           | 10 mA                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione minima di uscita                           | 5 V                                                                                                                                                                                                              |
| Connessioni - morsetti                              | Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite cavo 2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - senza estremità del cavo                                                                              |
| Coppia di serraggio                                 | Circuito di controllo: 0,8...1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                              |
| Altezza                                             | 72,6 Mm                                                                                                                                                                                                          |
| Larghezza                                           | 9 Mm                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità                                          | 46,2 Mm                                                                                                                                                                                                          |
| Peso Netto                                          | 0,03 Kg                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                                              | Grigio                                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-3<br>IEC 60947-5                                                      |
| Certificazioni Prodotto        | cULus[RETURN]GL                                                                                              |
| Grado Di Protezione IP         | IP20 conforming to CEI 60529                                                                                 |
| Robustezza meccanica           | Vibrazioni 2...100 Hz Fc (0,7 g) conforme a IEC 60068-2-6<br>Urti 11 ms Ea (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...55 °C                                                                                                  |
| Resistenza al fuoco            | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11                                                                             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,500 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 37,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 1,326 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                    |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  EU RoHS Dichiarazione                      |
| Regolamento REACH                |  Dichiarazione REACH                                   |
| Ritiro del prodotto              | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : Commercializzato