



Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kits for pulse/direction interface
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti con connettori scheda circuito stamp e interfaccia impulso/direz
Lunghezza cavo	5 M
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Compatibilità Del Prodotto	ILS1
Interfaccia di comunicazione	Pulse/Direction
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando Estremità cavo aperta
Peso Netto	0,877 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	28,000 Cm
Confezione 1: profondità	29,000 Cm
Peso imballo (Kg)	877,000 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	9,420 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	60,000 Cm
Confezione 3: peso	45,680 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**