



Presentazione

Gamma Prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo Prodotto	Cable for safe torque off safety function for industrial connector
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	For drives with industrial connectors for safe torque off
Lunghezza cavo	15 M

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	1 connettore femmina M8, 4 pin
Peso Netto	1,5 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 Cm
Confezione 1: larghezza	30,0 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,5 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	473 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	8.3335406044
Impronta di carbonio della produzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1924884965
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0007573685
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	463.53
Impronta di carbonio dell'uso	464 kg CO2 eq.
REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.4151846785
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.

Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	473
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**