



Presentazione

Gamma Prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo Prodotto	Insert for communication interface
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	1 connettore femmina M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off 1 connettore maschio M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off
Composizione Del Kit	1 sealing insert 1 inserto con connettori
Tipo ingresso/uscita	2 segnali STO
Peso Netto	0,027 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 Cm
Confezione 1: larghezza	4,0 Cm
Confezione 1: profondità	6,0 Cm
Peso imballo (Kg)	28,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	2,432 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No

Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**