



Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Safe torque off cable
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled STO cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità prodotto	Servoazionamento LXM28
Accessorio / Parte Separata	Between servo drive and logic controller
Compatibilità Gamma	Lexium 28
Lunghezza cavo	1 M

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - Molex 4-pin per servo drive side Estremità libera per CN9 interface
Peso Netto	0,1 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 Cm
Confezione 1: larghezza	17,000 Cm
Confezione 1: profondità	18,000 Cm
Peso imballo (Kg)	71,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	1,770 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**