



Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Modulo
Tipo Prodotto	Additional I/O module
Compatibilità Del Prodotto	Lexium 32M
Accessorio / Parte Separata	Servozionamento

Caratteristiche tecniche

Tipo ingresso/uscita	4 ingressi digitali: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, per 0,25 ms 2 uscite digitali: <= 30 V, <= 100 mA, per 0,25 ms 2 uscite analogiche: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, risoluzione: 12 bit- per 0,25 ms 2 ingressi analogici: - 10...10 V, , 20 kOhm, risoluzione: 14 bit per 0,25 ms
Tipo di protezione	Protezione polarità inversa
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Collegamento elettrico	Terminale a molla
Peso Netto	0,45 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 Cm
Confezione 1: larghezza	13,0 Cm
Confezione 1: profondità	19,0 Cm
Peso imballo (Kg)	134,0 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	4,044 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**