



Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 32
Tipo Prodotto	Scheda interfaccia encoder
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Card with digital output
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Encoder macchina
Tipo di encoder	BISS EnDat 2.2 A/B/I SSI

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Lexium 32M
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V per SSI encoder 5 V per A/B/I encoder 5 V per BISS encoder 5 V per EnDat 2.2 encoder
Collegamento elettrico	1 connettore femmina SUB-D ad alta definizione 15 pin(s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,800 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	58,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	1,571 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No

Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**