



Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	ESM safety card
Tipo Prodotto	ESM safety card
Compatibilità Del Prodotto	Lexium 32
Accessorio / Parte Separata	Servozionamento
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC, limiti tensione: 19...30 V
Numero ingressi digitali	11

Caratteristiche tecniche

Numero uscite digitali	7
Stato tensione 0 garantito	≤ 5 V
Stato tensione 1 garantito	≥ 15 V
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Funzione di sicurezza	SOS (safe operating stop) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (safe torque off) SS2 (safe stop 2)
Livello di sicurezza	SIL 3 conforme a IEC 61508 SILCL 3 conforme a IEC 62061 PL = e conforme a ISO 13849-1

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
----------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 Cm
Confezione 1: larghezza	13,000 Cm
Confezione 1: profondità	19,000 Cm
Peso imballo (Kg)	134,000 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 Cm

Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	5,623 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**