



Presentazione

Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 2 (140 mm) Servo motore BMH, 3 (140 mm)
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 05 Lexium 32
Lunghezza cavo	25 M
Composizione cavi	4 x 2,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - M23 industriale per servo motor side Estremità libera per servo drive side
Peso Netto	6,3 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 Cm
Confezione 1: larghezza	40,0 Cm
Confezione 1: profondità	40,0 Cm
Peso imballo (Kg)	7,8 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	824 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	43.3344111429
Impronta di carbonio della produzione	43 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.0009401816
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0039383161
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	772.55
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	773 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	7.3589603283
Impronta di carbonio di fine vita	7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	824
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**