



Presentazione

Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1 Servo motore BMH, 3 (205 mm)E conforme a IEC 60204-1 Servo motore BSH, 2 (140 mm) Servo motore BSH, 3 (140 mm) Servo motore BSH, 4 (140 mm)
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Lunghezza cavo	3 M
Composizione cavi	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - M40 industriale per servo motor side
Peso Netto	1,33 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,300 Cm
Confezione 1: larghezza	36,200 Cm
Confezione 1: profondità	39,600 Cm
Peso imballo (Kg)	1,744 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	102 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	7.8890851055
Impronta di carbonio della produzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1822224433
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0007169755
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	92.706
REACH senza SVHC	Sì

Impronta di carbonio dell'uso	93 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.3397081623
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	102
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**