



### Presentazione

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto                    | Banda di alimentazione                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Preassembled power cordset                                                                                                                                                                                   |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilità prodotto           | Servo motore BMH, 1 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1<br>Servo motore BMH, 3 (205 mm)E conforme a IEC 60204-1<br>Servo motore BSH, 2 (140 mm)<br>Servo motore BSH, 3 (140 mm)<br>Servo motore BSH, 4 (140 mm) |
| Accessorio / Parte Separata      | Between servo motor and servo drive                                                                                                                                                                          |
| Compatibilità Gamma              | Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32                                                                                                                                                                          |
| Lunghezza cavo                   | 50 M                                                                                                                                                                                                         |
| Composizione cavi                | 4 x 4 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento elettrico | Estremità libera per servo drive side<br>Connettore - M40 industriale per servo motor side |
| Peso Netto             | 30,3 Kg                                                                                    |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 20,0 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 60,0 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 60,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 22,1 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1 692 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della produzione         | 122.7808315715   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 123 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 2.8359971811     |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 3 kg CO2 eq.     |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0111585624     |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.     |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 1545.1           |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 1 545 kg CO2 eq. |

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                          |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 20.8503875969                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 21 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1692                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Senza PVC                                     | Si                                                                                                                          |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**