



Presentazione

Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (190 mm)B2 conforme a IEC 60204-1 Servo motore BMH, 2 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1 Servo motore BMH, 3 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1 Servo motore BMH, 3 (205 mm)B2 conforme a IEC 60204-1
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 32
Lunghezza cavo	50 M
Composizione cavi	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - M40 industriale per servo motor side
Peso Netto	30,3 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,0 Cm
Confezione 1: larghezza	54,0 Cm
Confezione 1: profondità	54,0 Cm
Peso imballo (Kg)	30,4 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**