



Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 1000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 300 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 600 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 850 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 900 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1000 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (130 mm) (con freno)
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 28
Lunghezza cavo	5 M

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - MIL small per servo motor side
Calibro AWG	6 AWG 16
Peso Netto	0,9 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,0 Cm
Confezione 1: larghezza	31,0 Cm
Confezione 1: profondità	37,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,08 Kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	2,483 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**