



Presentazione

Accessorio / parte separata	Cavo di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Tra azionamento passo-passo SD3 e motore passo-passo trifase
Compatibilità Gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	20 M

Caratteristiche tecniche

Composizione cavi	4 x 1,5 mm ²
Collegamento elettrico	Cavi volanti (lato motore) Cavi volanti (SD3)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 Cm
Confezione 1: larghezza	50,0 Cm
Confezione 1: profondità	50,0 Cm
Peso imballo (Kg)	6,4 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	660 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	35.5564399121
Impronta di carbonio della produzione	36 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.8212842515
Impronta di carbonio della distribuzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0032314389
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	618.04
Impronta di carbonio dell'uso	618 kg CO2 eq.
REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	6.038121295

Impronta di carbonio di fine vita	6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	660
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**