



Presentazione

Accessorio / parte separata	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno
Compatibilità Gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	5 M

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	5 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) Estremità cavo aperta (generatore di impulsi esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 Cm
Confezione 1: larghezza	26,0 Cm
Confezione 1: profondità	28,0 Cm
Peso imballo (Kg)	464,0 G
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	73,5 Cm
Confezione 2: larghezza	60,0 Cm
Confezione 2: profondità	80,0 Cm
Confezione 2: peso	40,84 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**