

Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
Valore induttanza	0,8 MH
Corrente nominale [In]	30 A
Grado Di Protezione IP	IP20



Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altistart 48
Compatibilità Del Prodotto	ATS48D22.
Peso Netto	4,1 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,000 Cm
Confezione 1: larghezza	20,500 Cm
Confezione 1: profondità	15,000 Cm
Peso imballo (Kg)	4,843 Kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	109,860 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------