

## Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
Valore induttanza	0,17 MH
Corrente nominale [In]	150 A
Grado Di Protezione IP	IP00



## Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Altistart 48
Compatibilità Del Prodotto	Da ATS48D75. a ATS48C14.
Peso Netto	14,9 Kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 Cm
Confezione 1: larghezza	25,000 Cm
Confezione 1: profondità	37,000 Cm
Peso imballo (Kg)	18,700 Kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	87,800 Kg

## Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Ritiro del prodotto	Si

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------