



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACB
Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucro
Corsa di funzionamento	4 Mm
Colore capsula o gemma	Rosso
Compatibilità Del Prodotto	XENB... XESD2251 XESD2241 XESD2201 XEND... XESB2011 XENC...
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,005 Kg
------------	----------

Ambiente




Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforming to IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	10,000 Cm
Confezione 1: profondità	3,000 Cm
Peso imballo (Kg)	6,000 G

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,000 Cm
Confezione 2: larghezza	10,000 Cm
Confezione 2: profondità	12,000 Cm
Confezione 2: peso	64,000 G
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,000 Cm
Confezione 3: larghezza	15,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	841,000 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**