



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo Prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome Dispositivo | XACD                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera              | Doppio isolamento                                                                                                                                                       |
| Materiale cassetta               | Polipropilene                                                                                                                                                           |
| Tipo di controllo                | Intuitivo                                                                                                                                                               |
| Topologia del circuito elettrico | Circuito di controllo                                                                                                                                                   |
| Modello Pulsantiera              | Completa pronta per l'uso                                                                                                                                               |
| Applicazione pulsantiera         | Controllo motore sollevatore a velocità singola                                                                                                                         |
| Tipologia Avvitatore             | Con inversione (2 sensi di marcia)                                                                                                                                      |
| Composizione pulsantiera         | 1 pulsante bidirezionale + 1 arresto di emergenza                                                                                                                       |
| Tipo pulsante di controllo       | Pulsante arresto di emergenza Ø 30 mm 1 NC movimento a scatto<br>Pulsante prima direzione 1 NC + 1 NO raise, slow<br>Pulsante seconda direzione 1 NC + 1 NO lower, slow |
| Compatibilità prodotto           | ZB2BE102 per arresto di emergenza<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 per ogni direzione                                                                                             |
| Interblocco meccanico            | Con interblocco meccanico                                                                                                                                               |
| Colore pulsantiera               | Giallo                                                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti           | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo    |
| Norme Di Riferimento             | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850: 2006<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1                                                              |
| Certificazioni Prodotto          | GOST                                                                                                                                                                    |
| Trattamento di protezione        | TH                                                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente Operativa   | -25...70 °C                                                                                                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio        | -40...70 °C                                                                                                                                                             |
| Resistenza alle vibrazioni       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                      |
| Resistenza agli shock            | 70 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                         |
| Categoria di sovratensione       | Classe II conforming to IEC 61140                                                                                                                                       |
| Grado Di Protezione IP           | IP65 conforming to CEI 60529                                                                                                                                            |
| Grado Di Protezione Ik           | IK08 conforme aEN 50102                                                                                                                                                 |
| Durata meccanica                 | 3000000 Cicli                                                                                                                                                           |
| Ingresso cavo                    | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...18 mm                                                                                                                     |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione codice contatto                       | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzionamento dei contatti                        | Ad apertura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Massima resistenza tra terminali                  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forza di funzionamento                            | 16 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza di impiego nominale in W                  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione morsetti ISO n°2                      | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificatore terminale                          | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Netto                                        | 0,425 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,1 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 12,3 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 31,5 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 540,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 3        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,956 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                      | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Profilo di circolarità                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                   | No                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                            | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|