



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAP
Tipo Prodotto	Stazione di controllo vuota senza cerniere
Nome Dispositivo	XAPA
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	85 x 146 mm
Profondità utilizzabile	83 Mm
Numero Di Fori	4 fori
Colore base della cassetta	Grigio
Colore coperchio	Grigio
Materiale	Poliestere rinforzato vetro
Ingresso cavo	Non forato
Montaggio dispositivo	Incasso
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K
Resistenza agli agenti chimici	Resistenza elevata agli acidi Resistenza elevata a tutti i solventi Resistenza elevata alle basi Resistenza elevata al gasolio Resistenza elevata ai sali minerali Resistenza elevata agli oli e ai lubrificanti Resistenza elevata alla benzina Resistenza elevata all'acqua di mare

Caratteristiche tecniche

Numero di file verticali	2
Tenuta Al Fuoco	M3 conforme a CSTB VO conforme a UL 94
Peso Netto	0,47 Kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TH TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforming to IEC 60536 Classe II conforming to NF C 20-030
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a NF C 20-455 960 °C conforme a IEC 92

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,000 Cm
Confezione 1: larghezza	9,000 Cm
Confezione 1: profondità	15,700 Cm
Peso imballo (Kg)	500,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,497 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	61,532 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	5
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2.1375237534
Impronta di carbonio della produzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0644695502
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3855590549
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.0627877358
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**