



### Presentazione

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                     | Harmony XAPS                                                            |
| Tipo Prodotto                      | Stazione di comando a chiave                                            |
| Nome Dispositivo                   | XAPS                                                                    |
| Montaggio Prodotto                 | Montaggio su superficie                                                 |
| Composizione stazione di controllo | 1 selettore a chiave, fisso 1 NO freccia su- O-freccia giù contrassegni |
| Informazioni posizione operatore   | 3 posizioni                                                             |
| Posizione di estrazione chiave     | Centro                                                                  |
| Funzionamento dei contatti         | Ad apertura lenta                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso cavo                                   | 1 ingresso sfondabile per pressacavo, capacità di serraggio: 17 mm<br>1 ingresso filettato per pressacavo, capacità di serraggio: 12 mm                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                      | 0,85 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1                                                                                                             |
| Number of command positions                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forma della testa (vite)                        | Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite                                                                                                        |
| Materiale contatti                              | Lega d'argento (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Massima resistenza tra terminali                | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of indicator lights                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Codice compatibilità                            | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of push buttons                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of selector switches                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of key switches                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of mushroom-shaped push-buttons          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Number of contacts as normally closed contact | 0 |
| Number of contacts as normally open contact   | 0 |
| Number of contacts as change-over contact     | 0 |

## Ambiente

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                               |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                      |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforming to IEC 60536 |
| Grado di protezione IP                             | IP54 conforme a CEI 60529        |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK08 conforme a CEI 62262        |
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-1                    |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num. unità in pkg.               | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 10,0 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 459,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,877 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 6 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 6.1373897707                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 6 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1096694885                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0025787831                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0764010582                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 6                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|