



## Presentazione

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                     | Harmony XAW                                   |
| Tipo Prodotto                      | Stazione di controllo completa                |
| Nome Dispositivo                   | XAWF                                          |
| Applicazione pulsantiera           | Funzione marcia                               |
| Materiale                          | Metallo                                       |
| Composizione stazione di controllo | 1 pulsante filoghiera, verde, ad impulso 1 NO |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore base della cassetta        | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore coperchio                  | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresso cavo                     | 1 ingresso per pressacavo ISO M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                         | 80 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondità                        | 77 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                           | 80 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso Netto                        | 0,830 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcatura                         | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                  | 5000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...60 °C                                                                                                                                     |
| Categoria di sovratensione     | I conforming to IEC 60536                                                                                                                       |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                       |
| Norme Di Riferimento           | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008 |
| Direttive                      | 94/9/EC - direttiva ATEX                                                                                                                        |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Zona polverosa          | Zona 21 - 22       |
| Certificazioni Prodotto | INERIS 04ATEX0023X |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,0 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,5 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 23,5 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 866,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,854 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Numero SCIP                           | 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                   | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**