



## Presentazione

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                     | Harmony XAW                                                                 |
| Tipo Prodotto                      | Stazione di controllo completa                                              |
| Nome Dispositivo                   | XAWF                                                                        |
| Applicazione pulsantiera           | Funzione arresto di emergenza                                               |
| Materiale                          | Metallo                                                                     |
| Reset                              | Girare per sbloccare                                                        |
| Composizione stazione di controllo | 1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso, movimento a scatto 1 NC + 1 NC |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore base della cassetta        | Nero                                                                                                                                                                           |
| Colore coperchio                  | Nero                                                                                                                                                                           |
| Ingresso cavo                     | 1 ingresso per pressacavo ISO M20                                                                                                                                              |
| Larghezza                         | 80 Mm                                                                                                                                                                          |
| Profondità                        | 77 Mm                                                                                                                                                                          |
| Altezza                           | 80 Mm                                                                                                                                                                          |
| Peso Netto                        | 0,830 Kg                                                                                                                                                                       |
| Marcatura                         | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                  | 300000 Cicli                                                                                                                                                                   |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 3 A a 240 V, AC-15, A600<br>6 A a 120 V, AC-15, A600<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...60 °C                                                                                                                                                                   |
| Categoria di sovratensione     | I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                     |
| Norme Di Riferimento           | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008<br>IEC 60947-5-5<br>ISO 13850 |
| Direttive                      | 94/9/EC - direttiva ATEX                                                                                                                                                      |
| Zona polverosa                 | Zona 21 - 22                                                                                                                                                                  |
| Certificazioni Prodotto        | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                                                            |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,500 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 23,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 885,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 32         |
| Confezione 2: altezza            | 45,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 46,720 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Sì                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Numero SCIP                           | 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**