



### Presentazione

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony XB4                            |
| Tipo Prodotto                           | Lampada spia                           |
| Nome Dispositivo                        | XB4                                    |
| Materiale testa                         | Metallo cromato                        |
| Materiale base di fissaggio             | Zamak                                  |
| Tipo di testa                           | Standard                               |
| Diametro Di Montaggio                   | 22,5 Mm                                |
| Vendita quantità indivisibile           | 1                                      |
| Forma della testa                       | Circolare                              |
| Colore capsula o gemma                  | Rosso                                  |
| Info da operatore                       | Con gemma liscia                       |
| Sorgente luminosa                       | Incandescenza                          |
| Attacco lampada                         | BA 9s                                  |
| Alimentazione elemento luminoso         | Con trasformatore integrato 1,2 VA 6 V |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 110...120 V AC a 50/60 Hz              |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 47 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                                       | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                      | 78 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                      | 0,152 Kg                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione        | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                    |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                                                                                                                  |
| Presentazione del dispositivo                   | Prodotto completo                                                                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -40...55 °C                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK06 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                |
| Certificazioni Prodotto                            | UL listed / CSA[RETURN]CSA                                                                                                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                          |
| Resistenza agli urti                               | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,200 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,200 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 145,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 8,800 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 3,400 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 26,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 729,000 G |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 50        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 7,626 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 3 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1.0956201456 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0190916262 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0270454369 |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 1.9563380282 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 2 kg CO2 eq. |
| Senza mercurio                                | Sì           |
| Sustainable packaging                         | No           |

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1743849515                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 3                                                                                                                                         |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                                                                                                      |
| Indice di riparabilità del prodotto           | A                                                                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**