



### Presentazione

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB4           |
| Tipo Prodotto                 | Lampada spia completa |
| Nome Dispositivo              | XB4                   |
| Materiale testa               | Metallo cromato       |
| Materiale base di fissaggio   | Zamak                 |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                 |
| Vendita quantità indivisibile | 1                     |
| Zona polverosa                | Zona 21 - 22          |
| Gas zone                      | Zone 1 - 2            |
| Info da operatore             | Con gemma liscia      |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                               | 46,2 Mm                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza                                 | 30 Mm                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità                              | 69 Mm                                                                                                                                                                                                    |
| Peso Netto                              | 0,083 Kg                                                                                                                                                                                                 |
| Montaggio dispositivo                   | Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm +/- 0.2 mm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                  |
| Interasse di fissaggio                  | >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) - spessore: 1...6 mm                                                                                                                                               |
| Profondità di incasso                   | 58 Mm                                                                                                                                                                                                    |
| Marcatura                               | II 2 GD<br>Ex eb mb IIC Gb<br>Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                              |
| Forma della testa                       | Circolare                                                                                                                                                                                                |
| Colore capsula o gemma                  | Bianco                                                                                                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti                  | Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| Coppia di serraggio                     | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                      |
| Tipo di segnalazione                    | Fisso                                                                                                                                                                                                    |
| Sorgente luminosa                       | LED integrato                                                                                                                                                                                            |
| Colore sorgente luminosa                | Bianco                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24...254 V CA/CC                                                                                                                                                                                         |
| Durata vita                             | 100000 H                                                                                                                                                                                                 |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                     |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...75 °C                                                                                                                                                            |
| Categoria di sovratensione     | I conforming to IEC 60536                                                                                                                                              |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                                              |
| Norme Di Riferimento           | IEC 60079-0:2009<br>IEC 60079-7:2009<br>EN/IEC 60079-18:2009<br>IEC 60079-31:2009<br>UL 60079-0<br>UL 60079-18<br>UL 60079-31<br>ANSI/ISA 12.12.01<br>CSA C22.2 No 213 |
| Certificazioni Prodotto        | INERIS 04ATEX9003U                                                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,600 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 14,600 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 24,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 105,000 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 20 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.7804417476                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0135995146                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0192652427                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 19.3595950704                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 19 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1242194175                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 20                                                                                                                                                                                                              |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                                                                                                                                                                            |
| Indice di riparabilità del prodotto           | A                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|