



### Presentazione

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony XB5           |
| Tipo Prodotto                           | Lampada spia          |
| Nome Dispositivo                        | XB5                   |
| Materiale testa                         | Dark grey plastic     |
| Materiale base di fissaggio             | Plastica              |
| Tipo di testa                           | Standard              |
| Diametro Di Montaggio                   | 22,5 Mm               |
| Vendita quantità indivisibile           | 1                     |
| Forma della testa                       | Circolare             |
| Colore capsula o gemma                  | Arancione             |
| Info da operatore                       | Con gemma liscia      |
| Sorgente luminosa                       | Universal LED         |
| Attacco lampada                         | LED                   |
| Colore sorgente luminosa                | Arancione             |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA/CC a 50/60 Hz |
| Presentazione del dispositivo           | Prodotto completo     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 42 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                                       | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                      | 54 Mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                      | 0,038 Kg                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione        | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                    |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                                                                                                                  |
| GCR BRIDGE                                      | XB5AVCUST03                                                                                                                                                                                                            |
| Codice compatibilità                            | XB5                                                                                                                                                                                                                    |
| Limiti della tensione di alimentazione          | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                                     |
| Assorbimento [A]                                | 18 mA                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Durata vita                   | 100000 H a tensione nominale e 25 °C |
| Resistenza alle sovratensioni | 1 KV conforme a IEC 61000-4-5        |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura Ambiente Operativa           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a ISO 20653                                                                                                                                                                 |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK05 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme Di Riferimento                     | IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                        |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistenza agli urti                     | 50 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>30 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27                                                                                        |
| Resistenza ai transitori rapidi          | 2 KV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/M conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità elettromagnetica           | Scarica elettrostatica - test level: 6 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2<br>Scarica elettrostatica - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2<br>Emissione elettromagnetica classe B conforme a IEC 55011 |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 KV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                                                                                                           |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,800 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,400 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,400 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 36,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 150       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 5,744 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1200      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 56,444 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 22                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.6 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.28994                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0049691333                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0147661667                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.1924788732                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0659226111                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                         |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                                                                                                      |
| Indice di riparabilità del prodotto           | A                                                                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**