



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Tipo Prodotto	Luce pilota monolitica
Nome Dispositivo	XB5
Materiale testa	Plastica
Materiale base di fissaggio	Plastica
Diametro Di Montaggio	30 Mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Colore capsula o gemma	Trasparente
Sorgente luminosa	LED integrato
Attacco lampada	LED
Colore sorgente luminosa	Verde Rosso Giallo
Numero di fasi della rete	3 fasi
Presentazione del dispositivo	Prodotto monoblocco

Caratteristiche tecniche

Altezza	65,5 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	77 Mm
Peso Netto	0,065 Kg
Connessioni - morsetti	Faston 6,3 mm conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	1 KV conforme a IEC 61000-4-5
Codice compatibilità	XB5
Limiti della tensione di alimentazione	450 V AC
Assorbimento [A]	4...6 mA
Durata vita	100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni	1 KV conforme a IEC 61000-4-5

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-30...70 °C
Grado di protezione IP	IP67 (parte anteriore) IP20 (back face)
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a IEC 50102
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4
Resistenza ai transitori rapidi	2 KV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M conforme a IEC 61000-4-3
Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2 Scarica elettrostatica - test level: 4 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	7,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,000 Cm
Peso imballo (Kg)	65,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,463 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	22
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	136 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.49595
Impronta di carbonio della produzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0084998333
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0252579167
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	135.4480959833
Impronta di carbonio dell'uso	135 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.1127623611
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	136
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Indice di riparabilità del prodotto	A
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------