



Presentazione

Tipo Prodotto	Biometric switch RGPD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Macchine industriali Movimentazione materiali
Nome Dispositivo	XB5S
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	22 Mm
Tipo di uscita	PNP
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore) IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Tipo di operatore	Fisso
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Tipo operatore	Lettore fingerprint
Uso memoria	200 users with up to 2 fingerprints per user

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo	PvR
Posizione operativa	Posizione orizzontale Installazione superficie patta Installazione superficie verticale
Funzione del modulo	Bistabile
Peso Netto	0,183 Kg
Marcatura	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde) for indicatore stato uscita 1 LED (arancione) for modo di registrazione dell'amministratore 1 LED (arancione) for modo di registrazione dell'operatore 1 LED (rosso) for errore 1 LED (rosso) for reset
Protezione contro i cortocircuiti	250 MA fusibile esterno tipo gG
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Collegamento elettrico	M12 connettore di 0,2 m
Limiti della tensione di alimentazione	20...30 V DC
Tipo di protezione	Polarità inversa Protezione sovraccarico Cortocircuito
Corrente massima di commutazione	200 MA
Tensione residua [Ures]	1 V closed state
Assorbimento di corrente	<= 70 mA a vuoto

Maximum delay first up	3 S +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery	1,5 S
Risposta di ritardo massima	1,5 S

Ambiente

Gamma Prodotto	Harmony XB5S
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-5...50 °C
Grado Di Protezione Nema	NEMA 12
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,7 Cm
Confezione 1: profondità	18,4 Cm
Peso imballo (Kg)	160 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	1,61 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Indice di riparabilità del prodotto	A
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**