



Presentazione

Tipo Prodotto	Biometric switch RGPD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Movimentazione materiali Macchine industriali
Nome Dispositivo	XB5S
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	22 Mm
Tipo di uscita	PNP
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore) IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Tipo di operatore	Fisso
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Tipo operatore	Lettore fingerprint
Conessioni - morsetti	1 cavo precablato, 3 x 0,11 mm ²
Uso memoria	200 users with up to 2 fingerprints per user

Caratteristiche tecniche

Descrizione software	XB5SSoft
Materiale cassetta	Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo	PvR
Posizione operativa	Installazione superficie verticale Installazione superficie patta Posizione orizzontale
Funzione del modulo	Bistabile
Peso Netto	0,202 Kg
Marcatura	CE
Protocollo di comunicazione delle porte	USB
Tipo di connettore	USB type A male con 1 m cavo
Segnalazione locale	1 LED (verde) for indicatore stato uscita 1 LED (rosso) for errore
Protezione contro i cortocircuiti	250 MA fusibile esterno tipo gG
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Collegamento elettrico	Estremità cavo volante con 3 di 2 m
Limiti della tensione di alimentazione	20...30 V DC
Tipo di protezione	Polarità inversa Cortocircuito Protezione sovraccarico
Corrente massima di commutazione	200 MA

Tensione residua [Ures]	1 V closed state
Assorbimento di corrente	<= 70 mA a vuoto
Maximum delay first up	3 S +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery	1,5 S
Risposta di ritardo massima	1,5 S

Ambiente

Gamma Prodotto	Harmony XB5S
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-5...50 °C
Grado Di Protezione Nema	NEMA 12
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,100 Cm
Confezione 1: larghezza	9,900 Cm
Confezione 1: profondità	18,600 Cm
Peso imballo (Kg)	192,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Indice di riparabilità del prodotto	A
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**