



Presentazione

Tipo Prodotto	Biometric switch RGPD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Movimentazione materiali Macchine industriali
Nome Dispositivo	XB5S
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	22 Mm
Tipo di uscita	PNP
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore) IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Tipo di operatore	A richiamo
Tipo operatore	Lettore fingerprint
Connessioni - morsetti	1 cavo precablato, 3 x 0,11 mm ²
Uso memoria	200 users with up to 2 fingerprints per user

Caratteristiche tecniche

Descrizione software	XB5SSoft
Materiale cassetta	Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo	PvR
Posizione operativa	Installazione superficie verticale Installazione superficie piatta Posizione orizzontale
Funzione del modulo	Monostable
Peso Netto	0,202 Kg
Marchatura	CE
Protocollo di comunicazione delle porte	USB
Tipo di connettore	USB type A male con 1 m cavo
Segnalazione locale	1 LED (verde) for indicatore stato uscita 1 LED (rosso) for errore
Protezione contro i cortocircuiti	250 MA fusibile esterno tipo gG
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Collegamento elettrico	Estremità cavo volante con 3 di 2 m
Limiti della tensione di alimentazione	20...30 V DC
Tipo di protezione	Polarità inversa Cortocircuito Protezione sovraccarico
Corrente massima di commutazione	200 MA
Tensione residua [Ures]	1 V closed state

Assorbimento di corrente	<= 70 mA a vuoto
Maximum delay first up	3 S +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery	1,5 S
Risposta di ritardo massima	1,5 S

Ambiente

Gamma Prodotto	Harmony XB5S
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-5...50 °C
Grado Di Protezione Nema	NEMA 12
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,100 Cm
Confezione 1: larghezza	10,000 Cm
Confezione 1: profondità	18,500 Cm
Peso imballo (Kg)	194,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	2
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	173 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	4.7545348958
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0252377656
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1018175521
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	167.53
Impronta di carbonio dell'uso	168 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.1910096875
Impronta di carbonio di fine vita	0.2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	173
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Indice di riparabilità del prodotto	A
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------