



### Presentazione

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto                       | Harmony XB6           |
| Tipo Prodotto                        | Lampada spia completa |
| Nome Dispositivo                     | XB6                   |
| Materiale testa                      | Plastica              |
| Diametro Di Montaggio                | 16 Mm                 |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                     |
| Forma della testa                    | Rettangolare          |
| Colore capsula o gemma               | Rosso                 |
| Sorgente luminosa                    | LED                   |
| Attacco lampada                      | LED                   |
| Alimentazione elemento luminoso      | Diretto               |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 12...24 V CA/CC       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 18 Mm                                                                                           |
| Larghezza                                       | 24 Mm                                                                                           |
| Profondità                                      | 57 Mm                                                                                           |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (+ -)PL                                                                                         |
| Peso Netto                                      | 0,015 Kg                                                                                        |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                             |
| Connessioni - morsetti                          | Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm                                                                  |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1                                          |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 KV conforme a IEC 60947-1                                                                     |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                           |
| Limiti della tensione di alimentazione          | 6...30 V CA/CC                                                                                  |
| Assorbimento [A]                                | 15 mA                                                                                           |
| Resistenza alle sovratensioni                   | 1 KV contatto diretto conforme a IEC 61000-4-5<br>2 KV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-5 |

### Ambiente

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                       |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                       |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforming to IEC 61140 |
| Grado di protezione IP                             | IP65 conforme a CEI 60529         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13 conforme a UL 50<br>NEMA 4 conforme a UL 50<br>NEMA 4X conforme a UL 50<br>NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 |
| Norme Di Riferimento                     | JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                          |
| Certificazioni Prodotto                  | CCC[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]UL                                                                                                                                                             |
| Resistenza alle vibrazioni               | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27       |
| Resistenza ai transitori rapidi          | 2 KV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                    |
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/M conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                  |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 KV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                          |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                                                                                    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 2,0 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,0 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 12,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 60      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm |
| Confezione 2: peso               | 895,0 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.449047379                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0019614919                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0020272681                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.31974                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.02371875                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE      | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Regolamento REACH      | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP            | 902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe                                                                                                      |
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**