



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6E
Tipo Prodotto	Interruttore selettore monolitico
Nome Dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 Mm
Vendita quantità indivisibile	5
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Fisso
Tipo operatore	Selettore a chiave
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Numero Chiave	132
Posizione di estrazione chiave	In qualsiasi posizione
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Funzionamento dei contatti	A scatto
Connessioni - morsetti	Insulated faston 2,8 x 0,5 mm Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Materiale contatti	Argento placcato oro

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,02 Kg
Categoria di sovratensione	II conforming to IEC 60536
Marcatura	CE
Durata meccanica	250000 Cicli
Coppia di serraggio	0,6...1 Nm
Resistenza del contatto	50 MOhm a 1/6 V
Protezione contro i cortocircuiti	2 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	3 A (fast connector socket) 5 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 240 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1 0,7 A a 240 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 120 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 24 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1 0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1 0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica	100000 Cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	cURus[RETURN]CCC
Resistenza alle vibrazioni	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,8 Cm
Confezione 1: larghezza	7,3 Cm
Confezione 1: profondità	18,5 Cm
Peso imballo (Kg)	23,0 G
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,8 Cm
Confezione 2: larghezza	7,3 Cm
Confezione 2: profondità	18,5 Cm
Confezione 2: peso	115,0 G
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15,0 Cm
Confezione 3: larghezza	15,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	1,375 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	17
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.5138051059
Impronta di carbonio della produzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0030076152
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0025930137
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.0417293898
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**