



### Presentazione

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony XB6E           |
| Tipo Prodotto                           | Luce pilota monolitica |
| Nome Dispositivo                        | XB6E                   |
| Materiale testa                         | Plastica               |
| Diametro Di Montaggio                   | 16 Mm                  |
| Vendita quantità indivisibile           | 5                      |
| Forma della testa                       | Circolare              |
| Colore capsula o gemma                  | Verde                  |
| Sorgente luminosa                       | LED integrato          |
| Alimentazione elemento luminoso         | Diretto                |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V DC polarised      |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                                      | 0,006 Kg                                                                                                             |
| Categoria di sovratensione                      | II conforming to IEC 60536                                                                                           |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                                                  |
| Marcatura                                       | CE                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti                          | Insulated faston 2,8 x 0,5 mm<br>Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19<br>Fast connector socket |
| Coppia di serraggio                             | 0,6...1 Nm                                                                                                           |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 KV conforme a IEC 60947-1                                                                                        |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                |
| Assorbimento [A]                                | 10 mA                                                                                                                |
| Durata vita                                     | 30000 H                                                                                                              |

## Ambiente

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                            |
| Temperatura Ambiente Operativa | -10...55 °C                                                                                            |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a CEI 60529                                                                              |
| Norme Di Riferimento           | JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni Prodotto        | cURus[RETURN]CCC                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni     | 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                       |
| Resistenza agli urti           | 10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,670 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 10,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 9,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 3,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 20,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 54,000 G  |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 50        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 776,000 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 14                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 8 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2993649194                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0013076613                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0013515121                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 8.04012875                                                                                                                          |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 8 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0158125                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 8                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imballaggio senza plastica | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE          | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Profilo di circolarità     | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto        | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                 | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|