



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : LUG 21, 2025

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XDA
Tipo Prodotto	Controller joystick assi singolo precablato
Nome Dispositivo	XDA
Tipo segnale di uscita	Analogico
Materiale testa	Metallo cromato
Informazioni Aggiuntive	Con piastra legenda vuota
Vendita quantità indivisibile	1
Interblocco meccanico	Senza blocco meccanico della posizione zero
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Assorbimento di corrente	≤ 25 mA a 26° 4 mA in posizione zero
Tipo di protezione	Protezione polarità inversa Protezione da cortocircuito uscita

Caratteristiche tecniche

Diametro Di Montaggio	22 Mm
Peso Netto	0,15 Kg
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	Asse di funzionamento
Informazioni direzione operatore	2 direzioni
Angolo di spostamento max	26 ° (+/- 1 °)
Durata meccanica	3000000 Cicli
Forza di funzionamento	10 N a 26 ° 3,5 N a 3 °
Supporto di montaggio	Pannello - spessore: 1...4,5 mm
Lunghezza cavo	0,5 M
Sezione filo	0,2 Mm ²

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforming to IEC 60536 Classe II conforming to NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60536 IP65 conforme a NF C 20-010
Norme Di Riferimento	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Resistenza alle vibrazioni	13 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 Cm
Confezione 1: larghezza	8,800 Cm
Confezione 1: profondità	15,000 Cm
Peso imballo (Kg)	171,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,400 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.0887255652
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0607608
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0153301565
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3.3034
Impronta di carbonio dell'uso	3 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.1087908522
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Indice di riparabilità del prodotto	A
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**