

XPSMCMC10804B

CPU di sicurezza con connettore posteriore,
Modicon XPSMCM, 8 ingressi + 4 uscite digitali
a singolo canale SIL3, morsetti a vite



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Automazione di sicurezza
Nome Dispositivo	XPSMCM
Collegamento elettrico	Terminale a vite
Tipo Prodotto	Kit CPU controllore di sicurezza modulare
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V - 20...20 % DC
Numero di ingressi	8 digitale per connessione d'ingresso 4 digitale per avvio/riavvio interlock o monitoraggio dispositivo esterno
Numero di uscite	4 uscite di sicurezza OSSD per collegamento contattore/azionamento 4 test per uscite di controllo linea 4 configurabile per connessione diagnostica
Tensione ingresso digitale	24 V
Corrente uscita digitale	400 mA
Corrente ingresso digitale	400 mA
Tipo ingresso digitale	Ingresso di sicurezza PNP
Tipo uscita digitale	PNP
Composizione kit	1 CPU del controllore di sicurezza 1 connettore di espansione della backplane
Funzione del modulo	Arresto di emergenza conforme a ISO 13850 Monitoraggio del riparo conforme a EN/ISO 14119 Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a IEC 60947-5-1 Controllo barriera di sicurezza conforme a IEC 61496-1 Monitoraggio dell'interruttore a pedale conforme a IEC 60947-5-1 Controllo barriera di sicurezza conforme a EN/ISO 14119 Monitoraggio dell'interruttore conforme a EN 574 Controllo a due mani conforme a EN/ISO 14119 Monitoraggio del tappeto di sicurezza conforme a IEC 61326-1 Monitoraggio dell'interruttore conforme a IEC 61800-5-2 Funzione di muting delle barriere fotoelettriche conforme a IEC 61800-5-2 Ritardi temporali di sicurezza Funzioni del contatore
Connettore del backplane	Con

Caratteristiche tecniche

Tempo sincronizz tra ingressi	< 0,5 ms
Potenza dissipata in W	3 W
Numero massimo di moduli di espansione I/O	14 con 128 per ingresso 14 con 32,0 per uscita
Tipologia di connessione integrata	Bus di espansione del backplane Porta USB 2.0
Unità di salvataggio dati	Scheda SD (opzionale)

Carico induttivo	2,4 MH
Capacità di carico	0,82 MF
Livello di sicurezza	Può raggiungere la categoria 4 conforme a ISO 13849-1 Può raggiungere PL = e conforme a ISO 13849-1 Tipo 4 conforme a IEC 61496-1 SILCL 3 conforme a IEC 62061
Marchi qualità	CE
Segnalazione locale	1 LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON 1 LED verde con FUNZIONAMENTO contrassegni per RUN (stato) 1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno 1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno 1 LED arancione con COM contrassegni per comunicazione 1 LED blu con IT contrassegni per abilitazione del master 8 LED giallo con IN contrassegni per stato dell'ingresso 2 LED verde/rosso con USCITA contrassegni per stato dell'uscita 2 LED giallo con RST contrassegni per segnale di riavvio 2 LED giallo con STATO contrassegni per canale di uscita
Conessioni - morsetti	2 terminali a vite imperdibili, morsettiera rimovibile 1 terminali a vite imperdibili, morsettiera rimovibile
Sezione dei fili	0,2...1,5 Mm ² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavosenza estremità del cavo 0,2...2,5 Mm ² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità del cavo 0,25...1 Mm ² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavocon estremità del cavo, senza cornice 0,25...2,5 Mm ² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina 0,25...1,5 Mm ² - AWG 23...AWG 16 flessibile cavocon estremità del cavo, senza cornice 0,5...1,5 Mm ² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavocon estremità del cavo, con doppia cornice 0,2...1 Mm ² - AWG 24...AWG 18 solido cavosenza estremità del cavo 0,2...2,5 Mm ² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità del cavo
Supporto di montaggio	Omega Guida DIN da 35 mm conforme a EN 50022
Profondità	114,5 Mm
Altezza	99 Mm
Larghezza	22,5 Mm
Peso Netto	0,155 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61496-1 ISO 13849-1 IEC 61508 IEC 61800-5-1 IEC 62061
Certificazioni Prodotto	TÜV[RETURN]RCM[RETURN]cULus
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	-10...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...85 °C
Umidità relativa	10...95 %
Grado di inquinamento	2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 KV conforme a IEC 61800-5-1
Dati di affidabilità sicurezza	PFHd = 1,35E-8 1/h alta DC > 99 MTTFd < 100 anni
Isolamento	250 V CA tra l'alimentazione e l'involucro conforme a IEC 61800-5-1
Categoria di sovratensione	II
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 20 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle vibrazioni	+/-0,35 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Resistenza agli urti	10 gn (durata = 16 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 61496-1
Durata vita	20 Anni

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 Cm
Confezione 1: larghezza	12,5 Cm
Confezione 1: profondità	16,5 Cm
Peso imballo (Kg)	263,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	1,84 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**