



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                       | Harmony XVL                                                                                                                                                              |
| Tipo Prodotto                        | Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale                                                                                                                            |
| Nome componente                      | XVL                                                                                                                                                                      |
| Diametro Di Montaggio                | 12 Mm                                                                                                                                                                    |
| Sorgente luminosa                    | LED coperto                                                                                                                                                              |
| Colore LED di segnalazione           | Rosso                                                                                                                                                                    |
| Tipo di protezione                   | Diodo integrato<br>Resistenza autoregolatrice integrale                                                                                                                  |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 12 V                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione IP               | IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ912)<br>IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ912)<br>IP40 conforme a CEI 60529<br>IP40 conforme a NF C 20-010 |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo circuito di alimentazione       | DC                                                                          |
| Connessioni - morsetti               | Raccordo filettato: capacità di serraggio 1 x 0,2...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Assorbimento [A]                     | 18 mA                                                                       |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 50 V conforme a IEC 60947-1                                                 |
| Durata fonte luminosa                | 100000 H                                                                    |
| Limite tensione nominale             | 0,8...1,1 Un                                                                |
| Descrizione morsetti ISO n°1         | (X1-X2)PL                                                                   |
| Altezza                              | 16 Mm                                                                       |
| Larghezza                            | 16 Mm                                                                       |
| Profondità                           | 51 Mm                                                                       |
| Peso Netto                           | 0,007 Kg                                                                    |

### Ambiente

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto        | CSA[RETURN]UL                                                          |
| Trattamento di protezione      | TC                                                                     |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C                                                            |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                            |
| Categoria di sovratensione     | Classe 3 conforming to IEC 60536<br>Classe 3 conforming to NF C 20-030 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 1,5 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,5 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,0 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 7,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 3,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,0 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 13,0 Cm |
| Confezione 2: peso               | 75,0 G  |
| Unità di misura confezione 3     | S01     |
| Numero di unità per confezione 3 | 100     |
| Confezione 3: altezza            | 15,0 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,0 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 Cm |
| Confezione 3: peso               | 886,0 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 19                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.0449284779                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0009153521                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0002307384                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.1482395557                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0104192606                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**