



### Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB4                     |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante non luminoso     |
| Nome Dispositivo              | ZB4                             |
| Materiale testa               | Metallo cromato                 |
| Diametro Di Montaggio         | 22,5 Mm                         |
| Vendita quantità indivisibile | 1                               |
| Tipo di testa                 | Standard                        |
| Forma della testa             | Circolare                       |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                      |
| Tipo operatore                | Rosso filoghiera, STOP (bianco) |
| Colore capsula o gemma        | Rosso                           |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità totale CAD            | 28 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                 | 10000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice di composizione elettrico | C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                        |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                   |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                 |
| Grado Di Protezione Ik         | IK06 conforme a IEC 50102                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                          |
| Certificazioni Prodotto    | BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,400 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,400 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,400 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 28,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 150       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 4,723 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1200      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 47,804 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1984645314                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0036615896                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0056159431                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0354168446                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro-<br>pea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH      | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                 |
| Profilo di circolarità | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|