



### Presentazione

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4         |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore |
| Nome Dispositivo                 | ZB4                 |
| Materiale testa                  | Metallo nero        |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm               |
| Tipo di testa                    | Standard            |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                   |
| Forma della testa                | Circolare           |
| Tipo di operatore                | Fisso               |
| Tipo operatore                   | Nero leva standard  |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45° |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza totale CAD                       | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità totale CAD                    | 44 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Netto                               | 0,04 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata meccanica                         | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di composizione elettrico         | C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536           |
| Grado di protezione IP         | IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69<br>IP69K |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                         |
| Grado Di Protezione Ik         | IK06 conforme a IEC 50102                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                          |
| Certificazioni Prodotto    | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,3 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,8 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,2 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 44 G     |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 250      |
| Confezione 2: altezza            | 30 Cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 2: peso               | 11,47 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2928840456                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0057538292                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.007115392                                                                                                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0505338221                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro-<br>pea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                              |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                               |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|