

## ZB4BG02F015

Testa selettore a chiave , Harmony XB4,  
metallo, nero, 22mm, chiave gialla, 2 posizioni ,  
fisse



### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB4                  |
| Tipo Prodotto                 | Testa per selettore a chiave |
| Nome Dispositivo              | ZB4                          |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                        |
| Tipo di testa                 | Standard                     |
| Vendita quantità indivisibile | 1                            |
| Forma della testa             | Circolare                    |
| Tipo operatore                | Selettore a chiave           |
| Tipo Di Serratura             | FIAT                         |

### Caratteristiche tecniche

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Larghezza totale CAD          | 29 Mm         |
| Altezza totale CAD            | 29 Mm         |
| Profondità totale CAD         | 72 Mm         |
| Peso Netto                    | 0,98 Kg       |
| Durata meccanica              | 1000000 Cicli |
| Presentazione del dispositivo | Prodotti base |

### Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 3,4 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 5,4 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 8,8 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 69,0 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.4567241676                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0090231149                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0086747798                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0424074544                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**