



### Presentazione

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4                  |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore a chiave |
| Nome Dispositivo                 | ZB4                          |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                            |
| Forma della testa                | Circolare                    |
| Tipo operatore                   | Selettore a chiave           |
| Informazioni posizione operatore | 2 posizioni 90°              |
| Tipo Di Serratura                | Chiave speciale              |

### Caratteristiche tecniche

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Larghezza totale CAD          | 29 Mm         |
| Altezza totale CAD            | 29 Mm         |
| Profondità totale CAD         | 72 Mm         |
| Peso Netto                    | 0,98 Kg       |
| Durata meccanica              | 1000000 Cicli |
| Presentazione del dispositivo | Prodotti base |

### Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP69K conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                 |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Peso imballo (Kg)            | 0,001 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sustainable packaging                 | No                                                   |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) | <a href="#">🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                   |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                   |
| Profilo di circolarità                | <a href="#">🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Product Life Status : | <b>Fine commercializzazione comunicata</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------|