



### Presentazione

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4                  |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore a chiave |
| Nome Dispositivo                 | ZB4                          |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                            |
| Forma della testa                | Circolare                    |
| Tipo operatore                   | Nero selettore a chiave      |
| Informazioni posizione operatore | 2 posizioni 90°              |
| Tipo Di Serratura                | Chiave speciale              |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                               |
| Altezza totale CAD                       | 29 Mm                               |
| Profondità totale CAD                    | 72 Mm                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |
| Durata meccanica                         | 1000000 Cicli                       |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                       |

### Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP69K conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Peso imballo (Kg)            | 0,001 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.4501049767                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0088923451                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0085490584                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0417928536                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**